

Windows対応のソフトウェア MadgeTech 4は測定したデータを簡単にグラフ表示でき、使いやすく、充実した多機能データ管理が行えます。(無償ダウンロード可)
また、FDA Part11規格に適合した医薬品製造やメディカル関連のバリデーションのための解析ソフト MadgeTech 4 Secure (有償) もご用意しております。

非接触熱電対IRその他ロガー

IRTC101A	LCS140	Level 1000	Titan S8
			
温度データロガー IRTC101A -18~+70°C / -40~+80°C 放射温度: ±2°C / 内部温度: ±0.5°C 1,032,192メモリー 95,000円 (税込104,500円)	高温耐熱湿度モニタリングシステム -40~+140°C / 0~100%RH ±0.1°C / 湿度は温度から自動計算 32,767メモリー 195,000円 (税込214,500円)	水深/水位・温度データロガー 9.14 m/'-40~+80°C ±0.025 m/25°C・±0.5°C 32,766メモリー 175,000円 (税込192,500円)	タッチパネル8chデータロガー 電流/電圧/温度/パルス/周波数 センサタイプに依存 100,000,000 / 1GB 220,000円 (税込242,000円)
SHOCK 300	ULTRA SHOCK	PRHTEMP101A	RFC1000-CE Cloud
			
3軸衝撃・振動データロガー -20~+60°C / 0~95%RH ±15g, ±100g, ±300g 4,192,254メモリー 150,000円 (税込165,000円)	温度・湿度・大気圧 3軸衝撃・振動データロガー 各センサタイプに依存 4,000,000メモリー 195,000円 (税込214,500円)	気圧・温度・湿度データロガー -40~+80°C 各センサタイプに依存 688,128メモリー 95,000円 (税込104,500円)	MadgeTech無料クラウドサービス -20°C ~ +85 °C 2.405 GHz - 2.475 GHz 最大64台とのコミュニケーション 90,000円 (税込99,000円)

MadgeTech社は、ここでご紹介しているロガー以外に温度・温湿度・圧力・ステート・パルス・ブリッジ計測・衝撃・雨量・風速等、各種データロガーを取り揃え、食品・医療・エネルギー分野での様々なソリューションを構築し、民間企業をはじめ、官庁、自治体、医療機関、教育関連機関など、幅広い分野への納入実績がございます。
データロガーをお探しの際は、お気軽にお問い合わせください。



株式会社 エムケー・サイエンティフィック
〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町1500
TEL 045-392-3532 FAX 045-392-3536

製品詳細は下記HPをご覧ください。





<https://www.madgetech.jp/>

DATA LOGGER LIST





温度データロガー

HiTemp140	HiTemp140-PT	HiTemp140-TSK	HiTemp140-PT-TSK
			
ストレートプローブ -40~+140°C ±0.1°C(+20~+140°C) 65,536メモリー 175,000円(税込192,500円)	フレキシブルプローブ -40~+140°C ±0.1°C(+20~+140°C) 65,536メモリー 175,000円(税込192,500円)	耐熱ケース、ストレートプローブ -200~+250°C ±0.1°C(+20~+140°C) 65,536メモリー 200,000円(税込220,000円)	耐熱ケース、フレキシブルプローブ -200~+250°C ±0.1°C(+20~+140°C) 65,536メモリー 200,000円(税込220,000円)
HiTemp140-FP	HiTemp140-FR	HiTemp140x2-FP	HiTemp140x2-FP-PT
			
テフロンプローブ -40~+140°C ±0.1°C(+20~+140°C) 65,536メモリー 175,000円(税込192,500円)	ストレートプローブ (ハイレゾ) -40~+140°C ±0.1°C(+20~+140°C) 65,536メモリー 175,000円(税込192,500円)	ダブルセンサ -40~+140°C ±0.1°C(+20~+140°C) 32,767メモリー 231,000円(税込254,100円)	ダブルセンサ -40~+140°C ±0.1°C(+20~+140°C) 32,767メモリー 231,000円(税込254,100円)
HiTemp140X2-TD-FP	HiTemp140X2-TD-PT	HiTemp 140-M12	DHSデータロガーシステム
			
ダブルセンサ -40~+140°C ±0.1°C(+20~+140°C) 32,767メモリー 231,000円(税込254,100円)	ダブルセンサ -40~+140°C ±0.1°C(+20~+140°C) 32,767メモリー 231,000円(税込254,100円)	センサ交換可能・ロガー本体 -40~+140°C 本体精度: ±0.05°C 43,690メモリー 180,000円(税込198,000円)	超高温対応、耐熱ケース入り -200°C~+400°C ±1.2°C (-200~+400°C範囲) 43,690メモリー お問い合わせください

低温用 温度データロガー / 温度・湿度・圧力 データロガー

LYO-TEMP	CRYO-TEMP	RHTemp1000	PRTemp140
			
超低温凍結乾燥用データロガー	超低温用データロガー	温湿度データロガー	高温適用圧力データロガー
-60~+75°C	-86°C~+35°C	-40°C~+80°C ±0.5°C	-20°C~+140°C ±0.1°C
±0.5°C	±1.0°C	0 %RH ~ 100 %RH ±3 %RH	0 ~ 5 bar ±0.03 bar
32,767メモリー	32,767メモリー	32,767 メモリー(2ch各)	32,768 メモリー(2ch各)
105,000 円 (税込 115,500 円)	85,000円 (税込93,500円)	105,000 円 (税込 115,500 円)	315,000 円 (税込 346,500 円)





熱電対・測温抵抗体対応データロガー / ワクチン管理用データロガー

ThermoVaultX4Ch,8Ch	RTDTempX	VFC2000	VTMS
			
耐熱ケース (MAX350°C) モデル	RTD 温度データロガー (4~16Ch)	ワクチン保管温用データロガー	無線式ワクチン温度データロガー
350°C・25min/-270~+1370°C	-200~+850°C / プローブによる	-20~+60°C / -100~+60°C	-20~+60°C / -100~+60°C
熱電対タイプに依存	±0.04°C / プローブによる	±0.5°C	±0.5°C
4:524,032/Ch, 8:262,016/Ch	698,709メモリー	16,128メモリー	16,128メモリー
350,000 円(税込 385,000 円)	135,000 円(税込 148,500 円)	52,000 円(税込 57,200 円)	100,000 円(税込 110,000 円)


防爆型 データロガー





Temp1000EX	RHTemp1000EX	PR1000EX	PR140
			
防爆型温度データロガー	防爆型温湿度データロガー	防爆型温度圧力データロガー	圧力データロガー
-40°C~+80°C	-40°C~+80°C ±0.5 °C	-40°C~+80°C ±2.0°C (0°C~+50°C)	0 ~ 5 bar
±0.5°C	0 %RH ~ 100 %RH ±3 %RH	各測定圧力による (別途参照)	±0.03 bar
65,536メモリー	32,768 メモリー(2ch各)	1,396,736メモリー	65,536メモリー
85,000 円 (税込 93,500 円)	150,000 円 (税込 165,000 円)	220,000円 (税込242,000円)	230,000 円 (税込 253,000 円)

無線出力タイプ データロガー

RFTemp2000A	RFRTDTemp2000A	RFRHTemp2000A	RFCURRENT2000A
			
ワイヤレス温度ロガー	センサ外付け型温度ロガー	ワイヤレス温湿度ロガー	ワイヤレス電流ロガー
-20~+60°C	-200~+600°C	-20~+60°C / 0~95 %RH	20mA, 160mA, 3A
±0.5°C	±0.05°C	±0.5°C/±3%RH	-
32,256メモリー	21,504メモリー	16,128 メモリー	32,256メモリー
70,000 円(税込 77,000 円)	70,000 円(税込 77,000 円)	102,000 円(税込 112,200 円)	70,000 円(税込 77,000 円)

インターフェイス / 熱電対対応 データロガー

IFC406	IFC400	TC101A	TCTempXLCD
			
データロガーインターフェイス	データロガーインターフェイス	熱電対用データロガー	熱電対データロガー (4Ch,8Ch)
6チャンネル用	1チャンネル用	-40~+80°C / -260~+1370°C	-20°C~+60°C/-270~+1370°C
標準ソフトウェア付き	標準ソフトウェア付き	熱電対タイプに依存	熱電対タイプに依存
-	-	1,047,552メモリー	524,032メモリー
130,000円 (税込143,000円)	30,000円 (税込33,000円)	60,000円 (税込66,000円)	175,000円 (税込192,500円)

RFVOLT2000A	RFCO2RHTemp2000A	RFRHTemp2000A	RFC1000-CE
			
ワイヤレス電圧ロガー	CO2・温度・湿度データロガー	ワイヤレス温湿度・気圧ロガー	ワイヤレスロガー用 受信中継機
160mVDC,2.5VDC,15VDC,30VDC	0~ 200,000 ppm/ +55°C/95 %RH	-20~+60°C / 0~95 %RH	-20°C ~ +85 °C
-	± 70 ppm/±1C/±3 %RH	±0.5°C/±3%RH/±10hpa	2.405 GHz - 2.475 GHz
32,256メモリー	10,752メモリー	10,752メモリー	ロガー64台とのコミュニケーション
70,000 円(税込 77,000 円)	260,000 円(税込 286,000 円)	125,000 円(税込 137,500 円)	45,000 円(税込 49,500 円)